

Lagerprogramm vdw-Fugenmörtel



vdw 840 plus – 1K-FugenMörtel




Für reine Fußgängerbelastung

Der schlämmfähige Fugenmörtel für begangene Flächen. Fix und fertig angemischt. Nur Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlämmen, abfegen, fertig!
Speziell für werkseitig imprägnierte bzw. versiegelte Oberflächen.

- **wasserdurchlässig**
- Mindestfugenbreite: > 3 mm < 20 mm
- Mindestfugentiefe: 30 mm
- hoher Frostwiderstand
- nahezu bindemittelfilmfreie Flächen
- Flächen nach Verarbeitung vor Feuchtigkeit 24 Std. (bei 20 °C) schützen
- Untergrundtemperatur: > 5 °C < 25 °C

Farben	Verpackung
1 natur	PP-Eimer 25 kg*
2 sandbeige	PP-Eimer 25 kg*
3 steingrau	PP-Eimer 25 kg
4 basalt	PP-Eimer 25 kg



vdw 850 – FugenMörtel selbstverdichtend




Für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen

Der Top-Allrounder unter den Pflasterfugenmörteln, der auch bei tiefen Temperaturen und Regen sowie mit Wassersprühstrahl verarbeitbar ist. Nahezu kein Bindemittelfilm. Hervorragend für befahrene Flächen geeignet.

- gering wasserdurchlässig
- Mindestfugenbreite: 5 mm
- Mindestfugentiefe: 30 mm (bei befahrenen Flächen: volle Fugentiefe)
- kehrsaugmaschinenfest
- abriebfest
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- Untergrundtemperatur: > 3 °C < 25 °C
- kein Abdecken der Flächen erforderlich

Farben	Verpackung
1 sandfarben	PP-Eimer 25 kg*
2 steingrau	PP-Eimer 25 kg*
3 basalt	PP-Eimer 25 kg



vdw 525 – SplittBinder



Für reine Fußgängerbelastung

Das 1-komponentige PU-Bindemittel für die dekorative Flächengestaltung. Zur Herstellung von Splittmörteln der Korngrößen 2/5, 5/8 und 8/11. Flasche ausreichend für 25 kg Mineralgemisch.

- höchst wasserdurchlässig
- abriebfest
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- Untergrundtemperatur: > 5 °C < 25 °C
- Flächen nach Verarbeitung vor Feuchtigkeit 12 Std. (bei 20 °C) schützen
- Wichtig: Nur trockene, staubfreie und saubere Mineralstoffe verwenden

Farbe	Verpackung
transparent	Alu-Flasche 0,8 kg*

Bergle & Co. GmbH
Hans-Krieg-Str. 48
71665 Vaihingen/ Enz
Tel.: 07042 / 97330
Fax: 07042 / 973333
kontakt-vaihingen@bergle.de




Finden Sie
uns auf Facebook!
www.facebook.de/bergle.de



www.bergle.de

* Lagernd



Nutzen Sie die kostenfreie Servicelinie der GftK:
Tel.: 08 00 / 800 850 800
Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite!

Qualität für Profis